

# AXIS 211M OUTVB

Home | Security | IP Kameras | Megapixel

## AXIS 211M OUTVB

1/3" Netzwerk-Farbkamera,  
1.3MPixel im Verso-Gehäuse, Netzgerät, Wandarm

Art-Nr. 91595



## Hauptmerkmale

1/3" RGB CMOS Farbkamera mit CS-Mount  
Vari-Objektiv: F1,0/3-8mm mit DC-Blende  
M-JPEG und MPEG-4 Video-Kompression  
Max. Auflösung: 1280x1024 Px. (8HB/Sek., MPEG4)  
Lichtempfindlichkeit: 1,0Lux bei F1,0  
Simultane M-JPEG und MPEG-4 Video Streams

Bi-direktionale Audioübertragung  
24MB RAM für Vor- und Nachalarmaufzeichnung  
"Power-over-Ethernet" Versorgung (IEEE 802.3af)  
Integrierter Web Server (20 gleichzeitige Nutzer)  
Ethernet-Schnittstelle: 10Base-T/100Base-TX  
Alarmmeldungen über TCP, E-Mail, HTTP, Kontakt

## Spezifikationen

System	Farbe
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	1,44 Lux
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Bildintegration	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
IR-Schwenkfilter	nein
IR-Sperrfilter	Standard
Bewegungsmelder	ja
Videoausgänge (Art)	nein
Audiounterstützung	ja
Alarめingänge	ja
Interner Speicher	nein
Kompressionsverfahren	MPEG4, MJPEG

# AXIS 211M OUTVB

(Fortsetzung Spezifikationen)

<b>Bildauflösung max.</b>	1280 x 1024
<b>Bildübertragungsrate max.</b>	30 B./Sek.
<b>Ethernet-Schnittstelle</b>	10Base-T, 100Base-TX
<b>Objektiv Typ</b>	Varifokal
<b>Objektiv-Mount</b>	Objektiv integriert
<b>Asphärische Technologie</b>	ja
<b>Brennweite</b>	3 mm - 8 mm
<b>Bildwinkel horizontal</b>	35° - 93°
<b>Blendensteuerung</b>	DC
<b>MOD (Minimum Object Distance)</b>	0,2 m
<b>Steuer-Schnittstellen</b>	nein
<b>Passwortschutz</b>	ja
<b>PTZ Unterstützung</b>	nein
<b>Betriebsspannung</b>	230VAC, PoE
<b>Power over Ethernet</b>	ja
<b>Hersteller-Nr.</b>	0269-031
<b>Farbe (Gehäuse)</b>	RAL9002
<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Gehäuse</b>	Außen
<b>Schutzart</b>	IP66
<b>Integrierte Wandhalterung</b>	ja
<b>Verdeckte Kabelführung</b>	ja
<b>Sonnenschutzdach</b>	ja
<b>Scheibenheizung</b>	ja
<b>Clear Shield</b>	ja
<b>Management-Software-Unterstützung</b>	Aimetis - Symphony, Zelarix IP, NetAvis, Axis - CamStation
<b>Zertifizierungen</b>	CE

## Optionales Zubehör

97183	<b>AXIS T90A37</b>	LED-Weißlichtscheinwerfer, 30-60° 50W, mit Netzgerät, 100-240VAC
97416	<b>AXIS MP 5-50</b>	F1,4/5-50mm Megapixel Objektiv, 1/3", DC, CS, Varifokal

