

G3512-2KXV3AM

Home | Security | Kameras | Plug & Play

G3512-2KXV3AM
1/3" Tag/Nacht Kamera, Gehäuse, EH3512-2, 3-8mm,
540TVL, 12VDC/24VAC
Art-Nr. 92116



Hauptmerkmale

Optimal für maximalen Regenschutz	530 TV-Linien (S/W), 480 TV-Linien (Farbe)
Staubschutz, Aluminium Gehäuse	OSD - Konfiguration
NEMA Typ 4 und IP66 Standard	Vier gespeicherte Profile zur Positionierung
Dynamische Verstärkungsregelung (60 dB max.)	Ein benutzerspezifisches Positionierungsprofil
1/3" Sony SS-2WD CCD-Chip	Autom. Weißabgleich, Autom. Verstärkungsregelung
Digitale Signalverarbeitung	Elektr. Verschußkontrolle, Gegenlichtkompensation

Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CCD
Horizontale Auflösung	530 TVL
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,8 Lux
Bildintegration	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Gegenlichtkompensation	BLC
IR-Schwenkfilter	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar
Videoausgänge (Art)	FBAS, BAS
Objektiv Typ	Varifokal
Objektiv-Mount	CS
Asphärische Technologie	ja

G3512-2KXV3AM

(Fortsetzung Spezifikationen)

Brennweite	3 mm - 8 mm
Bildwinkel horizontal	27° - 67°
Blendensteuerung	DC
Filtergewinde	nicht vorhanden
MOD (Minimum Object Distance)	0,1 m
Steuer-Schnittstellen	RS-422
Schutzart	IP66
Betriebsspannung	12VDC, 24VAC
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäuse	Außen
Integrierte Wandhalterung	nein
Verdeckte Kabelführung	ja
Sonnenschutzdach	ja
Scheibenheizung	ja
Clear Shield	nein
Farbe (Gehäuse)	grau
Zertifizierungen	CE

